

SEGADORA DE ASIENTO DIESEL KUBOTA

GR 1600-II

Con las mejores especificaciones de la gama, aunque sencilla de usar, la GR-1600-II hace que la siega sea fácil y satisfactoria.



Kubota

Ponga su césped tan bonito como su casa. Con la GR1600-II, cada corte tendrá un aspecto profesional.



Usted podrá presumir de un césped perfecto usando la Kubota GR1600-II. Con su espléndida carrocería y su cuerpo aerodinámico, la GR1600-II es ciertamente muy agradable a la vista. Pero, más importante, es su sencillez de manejo y mantenimiento y que ofrece una serie de nuevas especificaciones incluyendo un nuevo recogedor de mayor capacidad. La GR1600-II le proporciona unos resultados de siega que realzarán el valor de su propiedad.

SEGADORA DE ASIENTO DIESEL KUBOTA

GR1600-II

Nuevas especificaciones de mantenimiento

El nuevo recogedor de césped de la GR1600-II es mas ligero y mas facil de usar. El ancho de apertura es mayor para que sea mas sencillo de mantener.

Tambien es mucho mas facil de abrir gracias al mecanismo de su nueva palanca asistida por gas.



Recogedor de césped de gran capacidad

Increiblemente sólido aunque ligero, el recogedor de césped de gran capacidad de 370 litros, le permite segar durante más tiempo sin tener que parar para vaciar.



Deflector Trasero

Se dispone de un deflector trasero opcional para cuando no necesite recoger el césped. Este deflector descarga la hierba directamente sobre el suelo y se monta fácilmente en el extremo del túnel de eyección de la segadora.



Mejoras del túnel de eyección

Se han introducido una serie de mejoras en el túnel que conecta la segadora con el recogedor. Lo hemos ensanchado para prevenir los atascos. Un nuevo sensor electrónico de llenado le avisa cuando el recogedor debe ser vaciado. Una nueva palanca en el lateral de la máquina, permite al operador la limpieza del exceso de hierba en el túnel sin tener que moverse del asiento.



Potencia, fiabilidad y ahorro. El sello de un motor Kubota.

Asombrosamente, el motor diesel de 13,5 CV de la GR1600-II puede competir de tu a tu con cualquier motor de gasolina de 20 CV. Para prolongar sin interrupciones su trabajo dispone de un depósito de combustible de 18 litros. Otra ventaja es que nuestro motor diesel no requiere ningún mantenimiento especial durante toda la temporada alta. Todo ello significa una importante reducción de tiempo y dinero.



Transmisión Hidrostática

La conocida transmisión hidrostática de Kubota se acciona fácilmente mediante un simple pedal y alcanza los 10 km./h de velocidad.



Transmisión por eje

Contrariamente a las transmisiones por correa utilizadas en la mayor parte de las segadoras de gasolina, las transmisiones por eje tanto de la máquina como de la plataforma de siega y nuestro embrague de tipo mecánico en baño de aceite le proporciona una mayor durabilidad y fiabilidad.



El placer de tener una máquina de diseño fácil de manejar.

El estilo del diseño de la GR1600-II empieza en su capó aerodinámico con los faros integrados y continua hacia atrás con su nuevo y cómodo recogedor de césped. Pero la belleza de su diseño no termina aquí. La GR1600-II es también sorprendentemente confortable. Su diseño ergonómico incluye una plataforma totalmente plana con más espacio para las piernas y un panel de control para un chequeo preciso del funcionamiento de la máquina.



Con la GR1600-II tendrá impresionantes resultados y un valor seguro.


La plataforma de siega de la GR1600-II asegura altas prestaciones ya que utiliza unos sistemas de corte y recogida similares a nuestras maquinas profesionales. No obstante, debido a su sencillez de manejo, usted no necesita ser un profesional para disfrutar de los mejores resultados. La plataforma de siega de 1070 mm. tiene potencia suficiente incluso en condiciones de hierba alta y densa. El recogedor de césped de 370 litros se abre con un ligero toque y es fácilmente desmontable. Existe un deflector disponible en opción.




Regulación altura de corte por dial



Tubo de conexión a manguera para limpieza de la plataforma



Palanca de alzamiento de la plataforma asistida por gas



Correas de la plataforma de tipo hexagonal de alta duración

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	GR1600-II	
Motor		
Tipo		2 cilindros, diesel, refrigerado por agua
Potencia	HP (kW)	13,5 (10)
Depósito combustible	l	18
Dimensiones		
Longitud total	mm	2710
Anchura total	mm	1110
Altura total	mm	1190
Transmisión		Transmisión Hidrostática
Transmisión 2WD		Por eje cardán
Velocidad		
Adelante /Atrás	km/h	0–10,0/0–5,0
Embrague de la TDF		Mecánica multidiscos en baño de aceite
Transmisión de la segadora		Por eje cardán
Plataforma		Plana
Regulación del asiento		Deslizante
Testigo de combustible		Estándar
Easy checker®		Estándar
Control de Presencia del Operador (CPO) de la segadora		Estándar
Control de Presencia del Operador (CPO) en marcha		Estándar
Freno de cuchillas		Embrague integrado
Desconexión segadora		Std.
Recogedor de césped		
Capacidad	l	370
Accesorios e implementos opcionales		Control de marcha, Deflector trasero

PLATAFORMA DE SIEGA

Ancho de corte	inch. (cm)	42 (107)
Sistema de montaje		Enganche rápido
Altura de corte	mm	25–102
Regulación altura de corte		Dial
Posiciones de corte		11
Diámetro mínimo sin segar	m	1,7

La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

©2006 Kubota Corporation



KUBOTA ESPAÑA, S.A.

Calle de las Flautas 11, 28044 Madrid, Spain
Tel 91-508-6442 Fax 91-508-0522